

Tygvepa

Måttbeställd

PVC-fria vepor av polyestertyg som hängs från taket eller fästs på väggen. Vi erbjuder flera olika material med specifika egenskaper som passar bra för olika användningsområden. Allt från att klä in en hel mässvägg till vepor från taket eller som paradflaggor.

De vanligaste materialen vi producerar tygvapor av är polyester (110g) och polyester (205 g).

- > **Brandklass B1**
- > **Hög kvalitet i tryck**
- > **Sy i egen form**

Konfektion Öljettering, trästav,
kardborre, metallstav i underkant
och överkant, affischlist



Polyester, ca 110 g. Vår 110 grams genomtryckta polyestervepa är en lätt och effektiv lösning för att synliggöra ditt budskap. Den genomtryckta designen gör din grafik även syns spegelvänt på baksidan.

Polyester, ca 205 g. Denna lite tätare polyestervepa är en pålitlig lösning för mässor, butikspresentationer och utomhusreklam. Den är robust nog att stå emot olika väderförhållanden, samtidigt som den är lätt att hantera och montera. Dess tryckvänliga egenskaper ger skarpa och tydliga bilder, vilket gör den till ett kostnadseffektivt verktyg för att kommunicera ditt budskap.

Block-out. Polyestervepa med blockout-egenskaper utan genomskinlighet från baksidan. Idealisk för mässor, evenemang, butiksfönster och utomhusreklam. Lätt att hantera, väderbeständig och kostnadseffektiv för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Material	3–5 m ²	5–25 m ²	25–100 m ²
Tygvepa standard 205 g polyester	397 kr/m ²	298 kr/m ²	268 kr/m ²
Tygvepa med genomblödning 110 g	294 kr/m ²	221 kr/m ²	199 kr/m ²
Tygvepa med block-out	464 kr/m ²	348 kr/m ²	313 kr/m ²

Tygvepa

Konfektion

Det finns olika upphängningslösningar när du ska montera tygvepor. Som standard levereras våra tygvepor alltid med en fäll och dubbelsöm.

Välj till lämplig konfektionering bland alternativen nedan eller fråga oss om råd.

Andra upphängningslösningar är sydda kanaler för aluminium- eller trästav. Kederlist är ett bra alternativ för utsatta platser. Montering med kederlist kräver att en kederprofil finns monterad på väggen.



Öljett

I standardkonfektionering ingår
öljett var 50:e centimeter.




Aluminiumstav

Diameter: 20 mm
Längd: Efter önskemål,
max. 140 cm



Trästav

Diameter: 20 mm
Längd: Efter önskemål,
max. 140 cm



Metallstav med krokodilklämmor

4 mm metallstav sys in i fällan, både i över och underkant.
Levereras med krokodilklämmor upptill för montering från
tak eller på vägg.



Kardborre

Fastsydd kardborre runt om på
vepans baksida. Motsvarande
kardborre, med dubbelhäftande
tejp, för montering på exempelvis en
vägg skickas med separat på rulle.